

## Mer om WDE002277

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**WDE002277****Exxact enkel stikkontakt med lokk+jord skruklemme hvit**

EI-nummer: 1502108

EAN: 3606480203442



 [Last ned produktdatablad for WDE002277](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | Exxact         |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt    |
| Applikasjon                  | Strømforsyning |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme |
| Antall pr. sett              | 10 stk         |
| [Ue] merkespenning           | 250 V          |
| Type nettverk                | AC             |
| Fargetone                    | White          |

**Komplementær**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Montering av enhet        | Innfelt   |
| Antall uttak              | 1   |
| Stikkontakt koblingskjema | 2P + J  |
| Standard plugg            | Schuko  |
| Merkestrøm                | 16 A  |
| Deksel                    | With shutter  |
| Tilkoblinger              | Skruklemmer   |
| Type skruehode            | Pozidriv Nr 1 og kombi  |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Materiale                 | ASA + PC  |
| Innbyggingsdybde          | 28 mm   |
| Høyde                     | 71 mm   |
| Bredde                    | 71 mm   |
| Dybde                     | 19 mm   |
| Produktkompatibilitet     | Ferdigstilles med Exxact ramme  |

**Miljø**

|            |  |
|------------|--|
| Standarder | IEC 60884-1<br>NEK 502:2006<br>SFS 5610:2004<br>DIN VDE 0620-1<br>SS 4280834 |
|------------|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktsertifikater          | NEMKO<br>FI<br>SEMKO   |
| IP-grad                      | IP20 also with visual parts removed<br>IP44 med tilleggs pakning   |
| <b>Packing Units</b>         |  |
| Enhets type forpakning 1     | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1  | 1  |
| Forpakning 1 vekt            | 82 g   |
| Forpakning 1 høyde           | 4,6 cm   |
| Forpakning 1 bredde          | 7,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde          | 7,3 cm   |
| Enhets type forpakning 2     | BB1  |
| Antall enheter forpakning 2  | 10   |
| Forpakning 2 vekt            | 941 g  |
| Forpakning 2 høyde           | 9,1 cm   |
| Forpakning 2 bredde          | 18,1 cm  |
| Forpakning 2 lengde          | 27,1 cm  |
| Enhets type forpakning 3     | CAR  |
| Antall enheter forpakning 3  | 40   |
| Forpakning 3 vekt            | 4,17 kg  |
| Forpakning 3 høyde           | 18,5 cm  |
| Forpakning 3 bredde          | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde          | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>  |  |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>  |  |
| Garanti                      | 18 months  |