



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Version	2,2m versjon
Koblingsskjema	Innfelt
Merkeeffekt i W	2300 W
Detekteringsvinkel	180°
Lysfølsomhet	0...1000 lux
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Koblingsskjema	Med null (N)
Monteringshøyde	2,2 m
Innbyggingsdybde	16 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	27 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	EN 61000-6 EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NEMKO SEMKO FI CE

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	127 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,46 kg

Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	17 cm
Forpakning 2 lengde	28,5 cm
Forpakning 3 høyde	18,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------