

## Mer om XACA2913

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XACA2913****H.tablå 2r/hast.2NO/NC nødst**

EI-nummer: 4306234

EAN: 3389110426847



Last ned produktdatablad for XACA2913 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACA

## Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 30 mm 1 NC med låsefunksjon Første trykknapp 1 NC + 2 NO øke, sakte - fort Andre trykknapp 1 NC + 2 NO senke, sakte - fort
Kompatibilitet	ZB2BE102 for nødstop XENG1191 for hver retning
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse Screw clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Produktsertifikater	CCC GOST
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140

<b>IP-grad</b>	IP65 conforming to IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK08 i samsvar med EN 50102
<b>Mekanisk levetid</b>	1000000 sykluser
<b>Kabelinngang</b>	Gummihylse med trappet oppføring 8..26 mm
<b>Kontakt angivelse</b>	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
<b>[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt</b>	10 A
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	600 V (forensningsgrad 3)
<b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>	6 kV conforming to IEC 60947-1
<b>Driftsområde kontakter</b>	Treg brems Staggered
<b>Maximum resistance across terminals</b>	25 MOhm
<b>Betjeningskraft</b>	18 N push-button 8 N Emergency stop
<b>Kortslutningsvern</b>	10 A med sikring av kassett sikring type gG
<b>Nominell forbrukt effekt drift W</b>	40 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift <span>­</span> rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
<b>Klemmebeskrivelse ISO n°1</b>	(21-22)NC (13-14)NO (33-34)NO_CL
<b>Klemmebeskrivelse ISO n°2</b>	(11-12)NC
<b>Klemmemerking</b>	(13-14)NO (11-12)NC
<b>Vekt</b>	0,57 kg
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets<span>­</span>type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	697,3 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	10 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	11 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	52 cm
<b>Enhets<span>­</span>type forpakning 2</b>	S04
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	6
<b>Forpakning 2 vekt</b>	4,828 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	40 cm

Forpakning 2 lengde	60 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months