


Mer om XACB219

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XACB219

Hengetablå 2retn.u/nødst 2 2kW

EI-nummer: 4306263

EAN: 3389110636154

 Last ned produktdatablad for XACB219

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XAC |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr | XACB |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|--|
| Tablå type | Dobbeltisolert |
| Kapslingsmateriale | Glassfiberarmert polyester |
| Type elektrisk krets | Hovedstrøm |
| Kapslingstype | Komplett klart til bruk |
| Applikasjon for trykknappboks | Kontroll over én hastighet heise motor |
| Sammensetning av trykknappboks | 2 trykknapper |
| Kontrollknappen typen | Første trykknapp 2-poler øke, sakte Andre trykknapp 2-poler senke, sakte |
| Kompatibilitet | XESD1191 for reversing operation |
| Mekanisk forrigling | Med mekanisk forrigling |
| Kontrollstasjon farge | Gul |
| Tilkoblingsklemmer | Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end |
| Standarder | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 |
| Produktsertifikater | CSA type 4 |
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 61140 |
| IP-grad | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Mekanisk levetid | 1000000 sykuser |
| Kabelinngang | Rubber sleeve with stepped entry 10...22 mm |

| | |
|---|--|
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 12 A |
| [Ui] isolasjonsspenning | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA |
| [Uimp] Nominell impuls­spenning | 6 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Driftsområde kontakter | Momentan |
| Betjeningskraft | 17 N trykknapp |
| Kortslutningsvern | 10 A med sikring av kassett sikring type aM |
| Rated power in hp | 2 hp på 240 V, CSA sertifisert 3 hp på 600 V, CSA sertifisert 5 hp på 400V, CSA sertifisert |
| Nominell forbrukt effekt drift W | 2200 WAC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A |
| Elektrisk levetid | 300000 sykluser AC-3, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-4, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykluser AC-3, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 sykluser AC-4, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-3, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-4, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO (33-34)NO |
| Klemmemerking | (13-14)NO (11-12)NC |
| Vekt | 0,355 kg |
| Packing Units | |
| Enhets­type forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 764 g |
| Forpakning 1 høyde | 10,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 26,5 cm |
| Enhets­type forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |

| | |
|------------------------------|--|
| Forpakning 2 vekt | 5,15 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |