

Mer om XACD22A0105

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACD22A0105****Hengetablå 2ret.1hast.nødstop**

EI-nummer: 4317689

EAN: 3389110655933

 [Last ned produktdatablad for XACD22A0105](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XAC |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr | XACD |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|---|
| Tablå type | Dobbeltisolert |
| Kapslingsmateriale | Polypropylene |
| Kontrolltype | Intuitiv |
| Type elektrisk krets | Styrerets |
| Kapslingstype | Komplett klart til bruk |
| Applikasjon for trykknappboks | Kontroll over én hastighet heise motor |
| Motorstarter type | Dreieretning |
| Sammensetning av trykknappboks | 1 2-retningsknappen + en nødstop |
| Kontrollknappen typen | Stoppe trykknapp Ø 30 mm 1 NC med låsefunksjon Første retningen knappen 1 NC + 1 NO øke, sakte Andre retningen knappen 1 NC + 1 NO senke, sakte |
| Kompatibilitet | ZB2BE102 for nødstop ZB2BE102 + ZB2BE101 for hver retning |
| Mekanisk forrigling | Med mekanisk forrigling |
| Kontrollstasjon farge | Gul |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende |
| Standarder | CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 |
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 61140 |

| | |
|---|---|
| IP-grad | IP65 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN 50102 |
| Mekanisk levetid | 3000000 sykluser |
| Kabelinngang | Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm |
| Kontakt angivelse | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 10 A |
| [Ui] isolasjonsspenning | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1 |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm |
| Betjeningskraft | 16 N |
| Kortslutningsvern | 10 A med sikring av kassett sikring type gG |
| Nominell forbrukt effekt drift W | 40 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, drift rate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (13-14)NO (11-12)NC |
| Klemmebeskrivelse ISO n°2 | (11-12)NC |
| Klemmemerking | (11-12)NC (13-14)NO |
| Vekt | 0,425 kg |
| Packing Units | |
| Enhets type forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 525,17 g |
| Forpakning 1 høyde | 9 cm |
| Forpakning 1 bredde | 12,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 31,5 cm |
| Offer Sustainability | |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |