

Mer om XACD22P3241

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XACD22P3241****Hengetablå 2X2hast.2 2kW nødst**

EI-nummer: 4317662

EAN: 3389110656138

 Last ned produktdatablad for XACD22P3241

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACD

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Motorstarter type	Dreieretning
Sammensetning av trykknappboks	1 2-retningsknappen + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 30 mm 3 NC med låsefunksjon Første retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler øke, sakte - fort Andre retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler senke, sakte - fort
Kompatibilitet	XEDS3241 for reversing operation XENT1991 for nødstop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Standarder	EN/IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27

Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 50102
Mekanisk levetid	3000000 sykuser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A XENT.... 16 A XEDS....
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3)
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV conforming to IEC 60947-1 4 kV emergency stop contact
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	31 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kasset sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 WAC-3 at 400 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 at 400 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 3000 WAC-23B på 400V
Elektrisk levetid	1000000 sykuser AC-3, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykuser AC-4, 2200 W på 400V, driftsrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2)P (15-16)NO (R3-R4)RP (3-4)P (R1-R2)RP (7-8)P (5-6)P (9-10)P (13-14)NO (11-12)P
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,42 kg
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	605 g
Forpakning 1 høyde	12,2 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	31,5 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months