

Mer om XAPA3116

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XAPA3116

Montasjeboks polyes. 4X4 hull

EI-nummer: 4317759

EAN: 3389110313215



Last ned produktdatablad for XAPA3116 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktspekter | Harmony XAP |
| Produkt eller type komponent | Empty control station without hinges |
| Kortnavn utstyr | XAPA |
| Produsert i | For Ø 22 mm control and signalling units |
| Produktet frontplate størrelse | 151 x 241 mm |
| Brukbar dybde | 83 mm |
| Antall hull | 16 cut-outs |
| Farge på basen av kapslingen | Grå |
| Farge på deksel | Grå |
| Materiale | Glassfiberarmert polyester |
| Kabelinngang | Undrilled |
| Montering av enhet | Innfelt |
| IP-grad | IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K |
| Motstandsevne mot kjemikalier | Høy motstandsdyktighet mot syrer Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler Høy motstandsdyktighet mot baser Høy motstandsdyktighet mot diesel Høy motstandsdyktighet mot mineraliske salter Høy motstandsdyktighet mot olje og fett Høy motstandsdyktighet mot bensin Høy motstandsdyktighet mot sjøvann |

Komplementær

| | |
|-------------------------|---|
| Number of vertical rows | 4 |
| Flammehemming | M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94 |
| Vekt | 0,82 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|------------|
| Overflatebeskyttelse | TH TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40..70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40..70 °C |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030 |
| Brannmotstand | 850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 992 g |
| Forpakning 1 høyde | 13 cm |
| Forpakning 1 bredde | 24,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 16,6 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 4,464 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | P06 |
| Antall enheter forpakning 3 | 32 |
| Forpakning 3 vekt | 46,588 kg |
| Forpakning 3 høyde | 77 cm |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm |
| Forpakning 3 lengde | 60 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |