

Mer om XB4BK123M5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XB4BK123M5**

Vender komplett med 2 faste posisjoner og LED i grønn farge
230-240VAC 1xNO+1xNC

EI-nummer: 4303327

EAN: 3389110892253



Last ned produktdatablad for XB4BK123M5 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Illuminated selector switch |
| Kortnavn n utstyr | XB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Festebrakettmateriale | Zamak |
| Hode type | Standard |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Salg per udelelig kv antitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90° |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO + 1 NC |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Lyskilde | Beskyttet LED |
| Pæreholder | Innebygget LED |

Komplementær

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Høyde | 47 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Dybde | 68 mm |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (21-22)NC (13-14)NO |
| Vekt | 0,111 kg |
| Kontaktbruk | Standard kontakter |
| Mekanisk levetid | 1000000 sykuser |
| Kontaktmateriale | Sølvlegering (Ag/Ni) |
| Signaltype | Klar |
| Strømforbruk | 14 mA |
| Enhetens utseende | Komplett produkt |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Standarder | ENIEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 ENIEC 60947-5-4 ENIEC 60947-5-1 UL 508 ENIEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | UL CSA BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 111 g |
| Forpakning 1 høyde | 8,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5,2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 3,3 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 555 g |
| Forpakning 2 høyde | 8,6 cm |
| Forpakning 2 bredde | 26,5 cm |
| Forpakning 2 lengde | 3,3 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 100 |
| Forpakning 3 vekt | 11,593 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |

Miljøinformasjon[🔗 Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus[🔗 Informasjon om levetidsslutt](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months