

## Mer om XB6AS8349B

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XB6AS8349B****Nødstopknapp trykk/vri no+2nc**

EI-nummer: 4308250

EAN: 3389110071542



Last ned produktdatablad for XB6AS8349B 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Complete emergency stop push-button
Kortnavn utstyr	XB6
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kv antitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing
Tilbakestille	Vri for frigjøring
Operatørprofil	Rød soppknapp Ø 30 mm, umerket
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 2 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsklemmer	Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm

**Komplementær**

Høyde	30 mm
Bredde	30 mm
Dybde	77 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(31-32)NC (13-14)NO (21-22)NC
Vekt	0,041 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Type nøkkellås	Ronis 200
Kontaktbruk	Standard
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand	1 mm ( NC skiftende elektriske tilstand) 2 mm ( NO skiftende elektriske tilstand) 3,5 mm ( totaldistansè)
Betjeningskraft	3,5 N NO skiftende elektriske tilstand 4,5 N NC skiftende elektriske tilstand

<b>Mekanisk levetid</b>	100000 sykuser
<b>Kontaktmateriale</b>	Sølvlegering (Ag/Ni)
<b>Kortslutningsvern</b>	6 A kassettsikring type gG
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
<b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>	4 kV EN/IEC 60947-1
<b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>	3 A på 120 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0.22 A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
<b>Elektrisk levetid</b>	1000000 sykuser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykuser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
<b>Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7</b>	$\Lambda < 10\exp(-8)$ på 5 V, 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4
<b>Miljø</b>	
<b>Overflatebeskyttelse</b>	TC
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...70 °C
<b>Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt</b>	Klasse II i samsvar med IEC 61140
<b>IP-grad</b>	IP65 conforming to IEC 60529
<b>NEMA beskyttelsesgrad</b>	NEMA 13 i samsvar med UL 50 NEMA 4 i samsvar med UL 50 NEMA 4X i samsvar med UL 50 NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94 NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94
<b>Standarder</b>	UL 508 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
<b>Produktsertifikater</b>	CSA CCC GOST UL
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (varighet = 18 ms) for halv sinus kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1

Forpakning 1 vekt	38,3 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	75
Forpakning 2 vekt	3,119 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months