

Mer om XB6EDW5B1P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XB6EDW5B1P****Lystrykk gul LED 24V 1co**

EI-nummer: 4308177

EAN: 3389110630862



Last ned produktdatablad for XB6EDW5B1P 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Illuminated monolithic push-button
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kv antitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Gul innfelt
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan
Tilkoblingsklemmer	Insulated faston, connection size: 2.8 x 0.5 mm Solder terminal, clamping capacity: <= 0.75 mm ² AWG 19 Fast connector socket
Kontaktmateriale	Gull-blinket sølv
Lyskilde	Innebygget LED
[Us] merkespenning	24 V DC polarisert

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Contact resistance	50 mOhm på 1/6 V
Kortslutningsvern	2 A kassettsikring type gG
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A (rask kontakten) 5 A

[Ie] nominell driftsstrøm	1,5 A på 120 V, AC-12 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 1 A på 240 V, AC-12 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 1 A på 24 V, DC-12 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 0,7 A på 24 V, DC-13 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 0,2 A på 125 V, DC-12 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 0,15 A på 125 V, DC-13 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	100000 sykuser, AC, 0,7 A på 220 V i samsvar med ENIEC 60947-5-1 appendix C
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 h
Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CURus CCC
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months