

Mer om XCKJ110511H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XCKJ110511H29**

Endebr. kort arm/pl.rulle, M20

EI-nummer: 4308271

EAN: 3389110742961



 Last ned produktdatablad for XCKJ110511H29  3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størelse
Produkt eller type komponent	Limit switch
Kortnavn utstyr	XCKJ
Type kropp	Plugg-inn kropp
Hode type	Dreie hode
Materiale	Metall
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	1
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Kontaktens isolasjonsform	Za
Antall trinn	1
Positiv åpning	Uten
Minimum torque for tripping	0,25 N.m
[the] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Bredde	43 mm
Høyde	84 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,48 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (11-12)NC

Miljø

Støtmotstand	50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Overspenningskategori	Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	CCC UL CSA
Standarder	IEC 60947-5-1 CENELEC EN 50041 CSA C22.2 No 14 EN 60204-1 UL 508 IEC 60204-1 EN 60947-5-1
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	512 g
Forpakning 1 høyde	4,4 cm
Forpakning 1 bredde	6,9 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,342 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months