

Mer om XCKMR54D1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCKMR54D1

Endebryter med metallkryst

EI-nummer: 4306351
EAN: 3389110681949



Last ned produktdatablad for XCKMR54D1 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktsesifikk applikasjon	For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr	XCKMR
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Metall
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 x (2 NC)
Driftsområde kontakter	Slow-break, staggered

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontakt element pr. retning (styrestrøm)	1 pr. retning
Positiv åpning	Med
Positive opening minimum torque	0,75 N.m
Minimum torque for tripping	0,5 N.m
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Max forskyvings vinkel	-180 ° 180 °
Mekanisk levetid	2000000 sykuser
Bredde	200 mm
Høyde	118 mm
Dybde	59 mm

Vekt	0,55 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (21-22)NC
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	UL CCC CSA CE
Standarder	ENIEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	725 g
Forpakning 1 høyde	13 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	4,955 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	85,38 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	

Garanti

18 months