

Mer om XCK531H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCK531H29

Endebr. kort arm m/rulle, M20

EI-nummer: 4350576
EAN: 3389110902549



Last ned produktdatablad for XCK531H29 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch
Kortnavn utstyr	XCKS
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Plast
Materiale kropp	Plast
Materiale hode	Plast
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Antall trinn	1
Positiv åpning	Med
Positive opening minimum torque	0,15 N.m
Minimum torque for tripping	0,1 N.m
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
Bredde	40 mm
Høyde	130 mm
Dybde	60 mm
Vekt	0,16 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO

Miljø

Omgivelsestemperatur drift -25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -40...70 °C

Overflatebeskyttelse TC

Produktsertifikater
CCC
CSA
UL

Standarder
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1

Packing Units

Forpakning 1 vekt 0,001 kg

Forpakning 1 høyde 1,300 dm

Forpakning 1 bredde 0,380 dm

Forpakning 1 lengde 0,580 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Contractual warranty

Garanti 18 months