

Mer om XCKVR24SR1H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCKVR24SR1H29

Endebryter plast by pass

EI-nummer: 4308105
EAN: 3389119077460

Last ned produktdatablad for XCKVR24SR1H29 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr	XCKVR
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Plast
Materiale kropp	(PBT+PC)-GF30 FR
Materiale hode	(PBT+PC)-GF30 FR
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	2 per direction
Positiv åpning	Uten
Minimum torque for tripping	0,5 N.m
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Max forskyvings vinkel	-180 ° 180 °
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	200 mm
Høyde	200 mm
Dybde	57 mm
Vekt	0,32 kg

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
---------------------------	------------------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Overflatebeskyttelse	TC
----------------------	----

Produktsertifikater	CSA CCC UL CE
---------------------	------------------------

Standarder	ENIEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
------------	--

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	388 g
-------------------	-------

Forpakning 1 høyde	9 cm
--------------------	------

Forpakning 1 bredde	8 cm
---------------------	------

Forpakning 1 lengde	19,5 cm
---------------------	---------

Enhetsstype forpakning 2	S02
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	6
-----------------------------	---

Forpakning 2 vekt	2,915 kg
-------------------	----------

Forpakning 2 høyde	15 cm
--------------------	-------

Forpakning 2 bredde	30 cm
---------------------	-------

Forpakning 2 lengde	40 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	
-----------------	--

[REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv	
------------------	--

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølvfri	
--------------	--

Ja

Informasjon om RoHS-unntak	
----------------------------	--

[Ja](#)

Contractual warranty

Garanti	
---------	--

18 months