

Mer om XCKVR54D1H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCKVR54D1H29

Endebryter plast 2-trinn 2 retning

EI-nummer: 4318880

EAN: 3389119077491

Last ned produktdatablad for XCKVR54D1H29 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr	XCKMR
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Plast
Materiale kropp	(PBT+PC)-GF30 FR
Materiale hode	(PBT+PC)-GF30 FR
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 x (2 NC)
Driftsområde kontakter	Slow-break, staggered

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	1 pr. retning
Positiv åpning	Med
Positive opening minimum torque	0,75 N.m
Minimum torque for tripping	0,5 N.m
Minimum aktiverings hastighet	6 m/min
Max forskyvings vinkel	-180 ° 180 °
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Bredde	200 mm
Høyde	200 mm
Dybde	57 mm
Vekt	0,32 kg

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (11-12)NC
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	UL CSA CCC CE
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	380 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	7,7 cm
Forpakning 1 lengde	19,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	2,883 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	52,26 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months