

## Mer om XCMD25F2L1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XCMD25F2L1

### Endebryter M12 stemp.m/rulle

EI-nummer: 4350762  
EAN: 3389110221268



Last ned produktdatablad for XCMD25F2L1 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch
Kortnavn utstyr	XCMD
Type kropp	Fast
Hode type	M12 plunger head
Materiale	Metall
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Festemetode	Ved hjelp av hode
Bevegelse av hode	Linjær
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems

##### Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Kabellengde	1 m
Kabelsammensetning	5 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Positiv åpning	Med
Positiv åpning minimum kraft	35 N
Minimum kraft for utløsning	7 N
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,205 kg

##### Miljø

<b>Støtmotstand</b>	25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>IP-grad</b>	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP68 i samsvar med IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK06 conforming to EN 62262
<b>Overspenningskategori</b>	Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Overflatebeskyttelse</b>	TC
<b>Produktsertifikater</b>	CSA CCC UL
<b>Standarder</b>	EN/IEC 60204-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	195 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	2 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	13 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	13 cm
<b>Enhetstype forpakning 2</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	55
<b>Forpakning 2 vekt</b>	11,125 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months

