

Mer om XCRB11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XCRB11

Endebryter m/firkantpinne

EI-nummer: 4306444
EAN: 3389110652109



Last ned produktdatablad for XCRB11 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktsesifikk applikasjon	For hoisting and mechanical handling applications
Kortnavn utstyr	XCR
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Metall
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Momentan
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	1 pr. retning
Positiv åpning	Med

Komplementær

Materiale kropp	Sinkegering
Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Antall trinn	1
Positive opening minimum torque	0,75 N.m
Minimum torque for tripping	0,45 N.m
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/min
Max forskyvings vinkel	55 ° -55 °
Mekanisk levetid	10000000 syk/ user
Bredde	85 mm
Høyde	95 mm
Dybde	75 mm

Vekt	1,11 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	CCC CSA
Standarder	IEC 60204-1 NF C 79-130 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 EN 60204-1 CSA C22.2 No 14
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,026 kg
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	23,2 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	5,438 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	77 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months