

Mer om XCRT115

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XCRT115

Endebryter f/transportbånd

EI-nummer: 4306447

EAN: 3389110652499



Last ned produktdatablad for XCRT115 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktsesifikk applikasjon	For conveyor belt shift monitoring
Kortnavn utstyr	XCRT
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Metall
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	2 per direction
Positiv åpning	Uten

Komplementær

Materiale kropp	Sinklegering
Bryter påvirkning	By conveyor belt
Kontaktens isolasjonsform	Za
Antall trinn	2
Minimum torque for tripping	1 N.m
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/min
Max forskyvings vinkel	-90 ° 90 °
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	85 mm
Høyde	95 mm
Dybde	75 mm
Vekt	1,17 kg

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Standarder	EN 60947-5-1 NF C 79-130 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1 EN 60204-1
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,286 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	5,735 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	98,084 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months