

## Mer om XCSLE3838342

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XCSLE3838342****Dørbryter nøkkel mag. 220V 3NC 3NC**

EI-nummer: 4318815

EAN: 3606489413781



Last ned produktdatablad for XCSLE3838342 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent	Safety switch
Type komponent	XCSLE
Design	Slank
Materiale	Plast
Hode type	Key operated turret head
Kontakttype og sammensetning	3 NC
Driftsområde kontakter	Slow-break, samtidig
Føriglet med elektromagnet	Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
Kabelens ytre diameter	7...13 mm
Antall poler	3
Beskrivelse av låsemuligheter	With interlocking, locking by solenoid

**Komplementær**

Isolasjon	Dobbelt isolert
Positiv åpning	With NC contact
Forsyningsspenningstype	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Lastfaktor	1
Signalkrets type	AC
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Maksimum aktiverings hastighet	0,5 m/s
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	4 A
Maksimum belastningsstrøm	<= 15 A
Minimum switching voltage	17 V
Maximum actuator forcible withdrawal rtc	1400 N
Minimum actuator force for extraction	20 N
Materiale kropp	PA (polyamide)

<b>Materiale hode</b>	PA (polyamide)
<b>Dybde</b>	51 mm
<b>Høyde</b>	205 mm
<b>Bredde</b>	44 mm
<b>Vekt</b>	0,53 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	UL 508 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 13849-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 62061 EN/IEC 60947-5-1
<b>Produktsertifikater</b>	CSA UL TÜV
<b>Overflatebeskyttelse</b>	TC
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..60 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40..70 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	624 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	5,7 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	7,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	23 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	8
<b>Forpakning 2 vekt</b>	5,672 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	

Garanti

18 months