

Mer om XMLA004A2C11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XMLA004A2C11

Pressostat 0 4-4 bar DIN

EI-nummer: 4306549
EAN: 3389110711356



Last ned produktdatablad for XMLA004A2C11 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XM
Produkt eller type komponent	Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr	XMLA
Trykksensor størrelse	4 bar
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Detection of 1 single threshold
Type elektrisk krets	Styrekrets
Skala type	Fixed differential
Local display	Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	0,4..4 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,05..3,65 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press	9 bar
Destruksjons trykk	18 bar
Tryktpåvirker	Membran
Materialer i kontakt med fluidet	FPM, FKM Sinklegering
Kapslingsmateriale	Sinklegering

Komplementær

Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	5 bar
Nøyktighet	2 %
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontaktmateriale	Sølvkontakter
Mekanisk levetid	8000000 sykuser
Instillingsområde	Ekstern
Høyde	113 mm
Dybde	75 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,715 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CE CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CCC EAC LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	727 g
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	11,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	13
Forpakning 2 vekt	9,823 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months