

Mer om XMPC12C2131

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XMPC12C2131 EFFEKTRESSOSTAT 1-12 BAR

EI-nummer: 4306688
EAN: 3389110601756



[Last ned produktdatablad for XMPC12C2131](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMP
Trykksensor størrelse	12 bar
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Skala type	Adjustable differential
Local display	Uten
Salg per udelelig kvantitet	1

Komplementær

Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,3...10,3 bar
Justeringsområde høy innstilling	1,3...12 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	1 bar
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	1,7 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling	8,4 bar
Destruksjons trykk	30 bar
Type of decompression valve	Uten
Kontrolltype	ON/OFF knapp
Tilkoblingsklemme type	6 terminals
Trykkpåvirker	Membran
Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Kapslingsmateriale	PA impregneret med glassfiber
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maximum operating rate	10 cyc/mn
Nøyktighet	3,5 %
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Instillingsområde	Mutter

Vekt	0,43 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(3-4)NC (1-2)NC (5-6)NC
Dybde	98 mm
Høyde	125 mm
Bredde	57 mm
Miljø	
Produktsertifikater	EAC
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	529 g
Forpakning 1 høyde	6,3 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	4,687 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months