


## Mer om XS108B3NAL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XS108B3NAL2**

Ind.giv Ø8 m/gj.NPN L=2m

EI-nummer: 4317211

EAN: 3389119036085



Last ned produktdatablad for XS108B3NAL2 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor navn	XS1
Sensor design	Sylindrisk M8
Størrelse	33 mm
Type kropp	Fast
Montering	Innfelt montering
Materiale	Metall
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	3-wire
[Sn] nominelle føleavstand	2,5 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Utgangskretstype	DC
Digitale utganger	NPN
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529

## Komplementær

Gjengetype	M8 x 1
Føleflate	Front
Front material	PPS
Kapslingsmateriale	Fornikket messing
Følesone	0..2 mm
Vandring	1...15% of Sr
Kabelsammensetning	3 x 0.11 mm <sup>2</sup>

<b>Ledning isolasjonsmateriale</b>	PvR
<b>Status LED</b>	Output state: 1 LED ( Gul)
<b>Spenningsgrenser</b>	10...36 V DC
<b>Switching frequency</b>	<= 2500 Hz
<b>Maximum voltage drop</b>	<2 V ( closed)
<b>Strømforbruk</b>	<= 10 mA ubelastet
<b>Maximum delay first up</b>	10 ms
<b>Maximum delay response</b>	0,2 ms
<b>Maximum delay recovery</b>	0,2 ms
<b>Merking</b>	CE
<b>Gjengelengde</b>	25 mm
<b>Lengde</b>	33 mm
<b>Vekt</b>	0,07 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Produktsertifikater</b>	UL CSA
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...85 °C
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	58 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	13 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	4,3 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	9,5 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BAG
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	1
<b>Forpakning 2 vekt</b>	58 g
<b>Forpakning 2 høyde</b>	2 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	20 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	15 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	22
<b>Forpakning 3 vekt</b>	1,731 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months