

## Mer om XS1M18KPM40D

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XS1M18KPM40D

### 12-24DC PNP/NPN NO/NC Sn=5mm

EI-nummer: 4300620  
EAN: 3389110653250



Last ned produktdatablad for XS1M18KPM40D 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	Faktor 1 (Fe / NFE)
Sensor navn	XS1
Sensor design	Sylindrisk M18
Størrelse	70 mm
Type kropp	Fast
Montering	Innfelt montering
Materiale	Metall
Kapslingsmateriale	Fornikket messing
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	4-wire
[Sn] nominelle føleavstand	5 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Utgangskretstype	DC
Digitale utganger	PNP and NPN
Elektrisk tilkobling	Male connector M12, 4 pins
[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529

##### Komplementær

Gjengetype	M18 x 1
Føleflate	Front
Front material	PPS
Følesone	0..4 mm
Vandring	1...15% of Sr
Nøyktighet	3% of Sr

Status LED	Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser	10...38 V DC
Switching frequency	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2,6 V ( closed)
Strømforbruk	0...15 mA no-load
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,7 ms
Merking	CE
Gjengelengde	52 mm
Høyde	18 mm
Lengde	70 mm
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CSA UL
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	2,6 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	15,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	929,333 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	15 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>

**Contractual warranty**

Garanti

18 months