

Mer om XS4P18MA230

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XS4P18MA230 INDUKTIV GIVER M18 2M KABEL

EI-nummer: 4319371
EAN: 3389110913323



Last ned produktdatablad for XS4P18MA230 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Sensor navn | XS4 |
| Sensor design | Sylindrisk M18 |
| Størrelse | 62 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Non flush mountable |
| Materiale | Plast |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| [Sn] nominelle føleavstand | 8 mm |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Utgangskretstype | AC/DC |
| Elektrisk tilkobling | Cable |
| Kabellengde | 2 m |
| [Us] matespenning | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
| Svitsjekapasitet i mA | 5...200 mA DC 5...300 mA AC |
| IP-grad | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gjengetype | M18 x 1 |
| Føleflate | Front |
| Front material | PPS |
| Kapslingsmateriale | PPS |
| Følesone | 0..6,4 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Kabelsammensetning | 2 x 0.34 mm ² |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |

| | |
|----------------------------------|--|
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |
| Spenningsgrenser | 20...264 V AC/DC |
| Maximum residual current | 0,6 mA åpen tilstand |
| Switching frequency | <= 2000 Hz DC <= 25 Hz AC |
| Maximum voltage drop | <5,5 V (closed) |
| Maximum delay first up | 40 ms |
| Maximum delay response | 0,2 ms |
| Maximum delay recovery | 0,2 ms |
| Merking | CE |
| Gjengelengde | 52 mm |
| Høyde | 18 mm |
| Lengde | 62 mm |
| Vekt | 0,1 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | CCC Ecolab CSA UL |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Forpakning 1 vekt | 0,095 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,410 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,950 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,300 dm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |