

Mer om XS518B1PAL5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XS518B1PAL5

Induktiv giver PNP no 5m.kab

EI-nummer: 4353840

EAN: 3389110128673



Last ned produktdatablad for XS518B1PAL5 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------|---|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS5 |
| Sensor design | Sylindrisk M18 |
| Størrelse | 39 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Metall |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 3-wire |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Utgangskretstype | DC |
| Digitale utganger | PNP |
| Kabellengde | 5 m |
| IP-grad | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050 |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gjengetype | M18 x 1 |
| Føleflate | Front |
| Front material | PPS |
| Kapslingsmateriale | Fornikket messing |
| Følesone | 0..4 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Kabelsammensetning | 3 x 0.34 mm ² |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0,15 ms |

| | |
|----------------------------------|--|
| Maximum delay recovery | 0,35 ms |
| Merking | CE |
| Gjengelengde | 28 mm |
| Høyde | 18 mm |
| Lengde | 39 mm |
| Vekt | 0,24 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | UL CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 172 g |
| Forpakning 1 høyde | 3,9 cm |
| Forpakning 1 bredde | 14,2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 11,3 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 2,381 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |