

Mer om XS530B1DAL10

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XS530B1DAL10

Induktiv giver 2-led.no kab.

EI-nummer: 4353843

EAN: 3389110132274



Last ned produktdatablad for XS530B1DAL10 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------|---|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS5 |
| Sensor design | Sylindrisk M30 |
| Størrelse | 54 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Metall |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| [Sn] nominelle føleavstand | 10 mm |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Utgangskretstype | DC |
| Elektrisk tilkobling | Kabel |
| Kabellengde | 10 m |
| [Us] matespenning | 12...48 V DC |
| Svitsjekapasitet i mA | 1.5...100 mA DC med overspenning og kortslutningsbeskyttelse |
| IP-grad | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050 |

Komplementær

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Gjengetype | M30 x 1.5 |
| Føleflate | Front |
| Front material | PPS |
| Kapslingsmateriale | Fornikket messing |
| Følesone | 0..8 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Kabelsammensetning | 2 x 0.34 mm ² |

| | |
|---|--|
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |
| Spenningsgrenser | 10...58 V DC |
| Maximum residual current | 0,5 mA åpen tilstand |
| Switching frequency | <= 2000 Hz |
| Maximum voltage drop | <4 V (closed) |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0,3 ms |
| Maximum delay recovery | 0,3 ms |
| Merking | CE |
| Gjengelengde | 52 mm |
| Høyde | 30 mm |
| Lengde | 62 mm |
| Vekt | 0,525 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | CCC CSA UL |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 369 g |
| Forpakning 1 høyde | 6,6 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,6 cm |
| Forpakning 1 lengde | 13,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BAG |
| Antall enheter forpakning 2 | 1 |
| Forpakning 2 vekt | 369 g |
| Forpakning 2 høyde | 5,5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 25 cm |
| Forpakning 2 lengde | 20 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S01 |
| Antall enheter forpakning 3 | 6 |
| Forpakning 3 vekt | 2,284 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 15 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |