

Mer om XS5L81PA140S

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools


XS5L81PA140S
 12-24DC PNP NO Sn=1.5mm

EI-nummer: 4303578
 EAN: 3389110836608



Last ned produktdatablad for XS5L81PA140S 3D CAD Modell

Karakteristikk
Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon	-
Sensor navn	XS5
Sensor design	Form 8 x 43 x 8
Størrelse	8 mm
Type kropp	Fast
Kapslingsmateriale	Formiklet messing
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	3-wire
[Sn] nominelle føleavstand	1,5 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Digitale utganger	PNP
Elektrisk tilkobling	Male connector M8, 3 pins
[Us] merkespenning	12...24 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 200 mA
IP-grad	IP67

Komplementær

Føleflate	Lateral top
Montering	Innfelt montering
Materiale	Metall
Front material	PPS
Utgangskretstype	DC
Switching frequency	<= 2500 Hz
Merking	CE
Dybde	8 mm
Høyde	8 mm
Bredde	49 mm

Miljø

Produktsertifikater	UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------