

## Mer om XS618B1MAL5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XS618B1MAL5

### Induktiv giver ac/dc no kab

EI-nummer: 4353879

EAN: 3389110133677



Last ned produktdatablad for XS618B1MAL5 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor navn	XS6
Sensor design	Sylindrisk M18
Størrelse	62 mm
Type kropp	Fast
Montering	Innfelt montering
Materiale	Metall
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	2-wire
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Utgangskretstype	AC/DC
Kabellengde	5 m
IP-grad	IP68 double insulation conforming to IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050

##### Komplementær

Gjengetype	M18 x 1
Føleflate	Front
Front material	PPS
Kapslingsmateriale	Fomikket messing
Sensing range	> 4...8 mm
Følesone	0..6,4 mm
Vandring	1...15% of Sr
Kabelsammensetning	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Maximum delay first up	25 ms
Maximum delay response	0,5 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms

<b>Merking</b>	CE
<b>Gjengelengde</b>	52 mm
<b>Lengde</b>	62 mm
<b>Vekt</b>	0,24 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Produktsertifikater</b>	UL CSA
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...85 °C
<b>Støtmotstand</b>	50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	199 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	6,7 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	9,7 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	13,2 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BAG
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	1
<b>Forpakning 2 vekt</b>	199 g
<b>Forpakning 2 høyde</b>	4,5 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	25 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	20 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	24
<b>Forpakning 3 vekt</b>	5,23 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>

**Contractual warranty**

Garanti

18 months