

Mer om XS630B3DBM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XS630B3DBM12**

Ind.giv. Ø30, sn=15mm NC, 12-24VDC, M12

EI-nummer: 4316967

EAN: 3389119045643



Last ned produktdatablad for XS630B3DBM12 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------|---|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Sensor navn | XS6 |
| Sensor design | Sylindrisk M30 |
| Størrelse | 55 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Metall |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| [Sn] nominelle føleavstand | 15 mm |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NC |
| Utgangskretstype | DC |
| Elektrisk tilkobling | Male connector M12, 4 pins |
| [Us] matespenning | 12...24 V DC with reverse polarity protection |
| Svitsjekapasitet i mA | <= 100 mA DC med overspenning og kortslutningsbeskyttelse |
| IP-grad | IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050 |

Komplementær

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Gjengetype | M30 x 1.5 |
| Føleflate | Front |
| Front material | PPS |
| Kapslingsmateriale | Fomiklet messing |
| Sensing range | > 8...15 mm |
| Følesone | 0...12 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |
| Spenningsgrenser | 10...36 V DC |

| | |
|----------------------------------|--|
| Switching frequency | <= 500 Hz DC |
| Maximum voltage drop | <4 V (closed) |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0,3 ms |
| Maximum delay recovery | 0,3 ms |
| Merking | CE |
| Gjengelengde | 32 mm |
| Lengde | 55 mm |
| Vekt | 0,18 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | CSA UL |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 130 g |
| Forpakning 1 høyde | 6,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,1 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,4 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |