

Mer om XS7C1A1DAL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XS7C1A1DAL2

Optim.40x40 dc 2-led. no kabel

EI-nummer: 4350225
EAN: 3389110141214



Last ned produktdatablad for XS7C1A1DAL2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS7 |
| Sensor design | Flat form 40x40x15 |
| Størrelse | 15 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Plast |
| Kapslingsmateriale | PBT |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Utgangskretstype | DC |
| Elektrisk tilkobling | Kabel |
| Kabellengde | 2 m |
| [Us] matespenning | 12...24 V DC with reverse polarity protection |
| Svitsjekapasitet i mA | 1.5...100 mA DC med overspenning og kortslutningsbeskyttelse |
| IP-grad | IP68 double insulation conforming to IEC 60529 |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Føleflate | Front |
| Front material | PBT |
| Følesone | 0...12 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Kabelsammensetning | 2 x 0.34 mm ² |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |

| | |
|----------------------------------|--|
| Spenningsgrenser | 10...36 V DC |
| Maximum residual current | 0,5 mA åpen tilstand |
| Switching frequency | <= 1000 Hz |
| Maximum voltage drop | <4 V (closed) |
| Maximum delay first up | 5 ms |
| Maximum delay response | 0,3 ms |
| Maximum delay recovery | 0,7 ms |
| Merking | CE |
| Dybde | 15 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Vekt | 0,09 kg |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | Ecolab CSA UL C-Tick |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Packing Units | |
| Enhets type forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 114 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,6 cm |
| Forpakning 1 lengde | 13,2 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |