

Mer om XS7E1A1DBM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XS7E1A1DBM8

Optim.26x26 dc 2-led. nc plugg

EI-nummer: 4350252

EAN: 3389110140873



Last ned produktdatablad for XS7E1A1DBM8 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS7 |
| Sensor design | Flat form 26x26x13 |
| Størrelse | 13 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Plast |
| Kapslingsmateriale | PBT |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NC |
| Utgangskretstype | DC |

Komplementær

| | |
|------------------------|---------------|
| Føleflate | Front |
| Front material | PBT |
| Følesone | 0..8 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Maximum delay first up | 5 ms |
| Maximum delay response | 0,3 ms |
| Maximum delay recovery | 0,7 ms |
| Merking | CE |
| Dybde | 13 mm |
| Høyde | 26 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Vekt | 0,04 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | UL C-Tick Ecolab CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 36 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 6,6 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 44 |
| Forpakning 2 vekt | 2,039 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |