

Mer om XS8C2A1DAM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XS8C2A1DAM12**

Ind.givere 40X40X70 Sn=20mm DC2 sl M12

EI-nummer: 4318835

EAN: 3389119058025



Last ned produktdatablad for XS8C2A1DAM12 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS8 |
| Sensor design | Form 40 x 40 x 70 |
| Størrelse | 70 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Plast |
| Kapslingsmateriale | PBT |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Utgangskretstype | DC |

Komplementær

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Føleflate | 5-stillingshode med knaster |
| Front material | PBT |
| Følesone | 0...16 mm |
| Vandring | 3...15% av Sr |
| Nøyktighet | <= 3% of Sr |
| Maximum delay first up | 7,5 ms |
| Maximum delay response | 1,2 ms |
| Maximum delay recovery | 1,8 ms |
| Merking | CE |
| Høyde | 40 mm |
| Lengde | 40 mm |
| Bredde | 70 mm |
| Vekt | 0,149 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Produktsertifikater | UL CCC CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 142 g |
| Forpakning 1 høyde | 5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 42 |
| Forpakning 2 vekt | 6,37 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|