

## Mer om XS8G12MA230

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



### XS8G12MA230

#### 24-240AC 2-leder NO Sn=4mm 2M KABEL

EI-nummer: 4306916  
EAN: 3389110776720



Last ned produktdatablad for XS8G12MA230 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn                   | Generelt formål                              |
| Sensor type                  | Inductive proximity sensor                   |
| Produktspesifikk applikasjon | -  |
| Sensor navn                  | XS8  |
| Sensor design                | Form 12 x 40 x 26                            |
| Størrelse                    | 26 mm  |
| Type kropp                   | Fast   |
| Kaplingsmateriale            | Plast  |
| Type utgangssignal           | Discrete                                     |
| Ledningsnett teknikk         | 2-wire                                       |
| [Sn] nominelle føleavstand   | 4 mm   |
| Diskret utgangsfunksjon      | 1 NO   |
| Elektrisk tilkobling         | Cable  |
| Kabellengde                  | 2 m  |
| Ledning isolasjonsmateriale  | PVC  |
| [Us] merkespenning           | 24...210 V DC<br>24...240 V AC 50/60 Hz      |
| Svitsjekapasitet i mA        | 5...200 mA                                   |
| IP-grad                      | IP67 i samsvar med IEC 60529                 |

#### Komplementær

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Føleflate        | Lateral             |
| Montering        | Non flush mountable |
| Materiale        | Plast               |
| Front material   | Plast               |
| Følesone         | 0..3,2 mm           |
| Vandring         | 3...20% of Sr       |
| Nøyktighet       | <= 10% of Sr        |
| Utgangskretstype | AC/DC               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Kabelsammensetning</b>               | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Status LED</b>                       | Output state: 1 LED ( Gul)   |
| <b>Spenningsgrenser</b>                 | 20...264 V AC/DC   |
| <b>Maximum residual current</b>         | 0.8 mA open state 24 V<br>1.5 mA open state 120 V  |
| <b>Switching frequency</b>              | <= 25 Hz AC<br><= 250 Hz DC  |
| <b>Maximum voltage drop</b>             | <5,5 V ( closed)   |
| <b>Maximum delay first up</b>           | 40 ms  |
| <b>Maximum delay response</b>           | 1 ms   |
| <b>Maximum delay recovery</b>           | 2 ms   |
| <b>Merking</b>                          | CE   |
| <b>Dybde</b>                            | 26 mm  |
| <b>Høyde</b>                            | 40 mm  |
| <b>Bredde</b>                           | 12 mm  |
| <b>Miljø</b>                            |  |
| <b>Produktsertifikater</b>              | UL<br>CCC<br>CSA   |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>       | -25...70 °C  |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b> | -40...85 °C  |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>               | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz)<br>conforming to IEC 60068-2-6                             |
| <b>Støtmotstand</b>                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27   |
| <b>Packing Units</b>                    |  |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>         | PCE  |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>      | 1  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                | 93 g   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>               | 4,5 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>              | 4,5 cm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>              | 14 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>             |  |
| <b>Produktets miljøstatus</b>           | Green Premium miljømerket produkt  |
| <b>REACH-regelverk</b>                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølvfri</b>                     | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>       | <a href="#">Ja</a>   |
| <b>Miljøinformasjon</b>                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b>             |  |
| <b>Garanti</b>                          | 18 months  |

