

Mer om XS918S4PAM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XS918S4PAM12****Ind.giv rustf.316 M18 Sn20mm uskjerm M12**

EI-nummer: 4318873

EAN: 3389119079181

Last ned produktdatablad for XS918S4PAM12 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	Mat og Drikke
Marked	Pharmaceutical
Sensor navn	XS9
Sensor design	Sylindrisk M18
Størrelse	64 mm
Type kropp	Enkelt stykke kropp
Kapslingsmateriale	Rustfritt stål 316L
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	3-wire
[Sn] nominelle føleavstand	20 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Digitale utganger	PNP
Elektrisk tilkobling	Male connector M12, 4 pins
[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
IP-grad	IP69K i samsvar med DIN 40050 IP68 i samsvar med IEC 60529

Komplementær

Gjengetype	M18 x 1
Føleflate	Front
Montering	Non flush mountable
Materiale	Stainless steel 316L
Front material	Rustfritt stål 316L
Sensing range	> 15...40 mm
Følesone	0...16 mm
Vandring	1...15 % av Sr
Nøyktighet	<= 5% of Sr

Utgangskretstype	DC
Status LED	Output state: 1 LED (Gul)
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Maximum residual current	0.1 mA open state
Switching frequency	<= 200 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (closed)
Strømforbruk	<= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up	40 ms
Maximum delay response	0,00006 ms
Maximum delay recovery	0,015 ms
Merking	CE
Gjengelengde	35 mm
Høyde	18 mm
Lengde	64 mm
Vekt	0,051 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CULus Ecolab
Omgivelsestemperatur drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	25
Forpakning 2 vekt	1,652 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-untak

[Ja](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months