

Mer om XSDA600519

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XSDA600519

24-240AC 2-leder Sn=60mm NO/NC

EI-nummer: 4306926

EAN: 3389110619959



Last ned produktdatablad for XSDA600519 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon	-
Sensor navn	XSD
Sensor design	Form 80 x 80 x 40
Størrelse	40 mm
Type kropp	Fast
Kapslingsmateriale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	2-wire
[Sn] nominelle føleavstand	60 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals
[Us] matespenning	12...240 V AC
IP-grad	IP67

Komplementær

Føleflate	5-stillingshode med knaster
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Front material	Plast
Utgangskretstype	AC
Kabelinngang	1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Switching frequency	<= 10 Hz
Dybde	40 mm
Høyde	100 mm
Bredde	80 mm
Vekt	0,48 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	492 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months