

## Mer om XSDH607339

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XSDH607339

### 12-48DC PNP Sn=60mm NO/NC

EI-nummer: 4300504

EAN: 3389110619935



Last ned produktdatablad for XSDH607339 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon	-
Sensor navn	XSD
Sensor design	Form 80 x 80 x 40
Størrelse	40 mm
Type kropp	Fast
Kapslingsmateriale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	4-wire
[Sn] nominelle føleavstand	60 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO + 1 NC
Digitale utganger	PNP
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals
[Us] matespenning	12...48 V DC
IP-grad	IP67

### Komplementær

Føleflate	Front
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Front material	Plast
Utgangskretstype	DC
Kabelinngang	1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Svitsjekapasitet i mA	<= 200 mA
Switching frequency	<= 50 Hz
Merking	CE
Dybde	40 mm
Høyde	100 mm

Bredde	80 mm
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	494 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	15,1 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	604 g
Forpakning 2 høyde	5,4 cm
Forpakning 2 bredde	8,8 cm
Forpakning 2 lengde	15,2 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	11
Forpakning 3 vekt	5,78 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months