

## Mer om XU2N18PP341W

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XU2N18PP341W

### S+M rustfri PNP 2m kab. 90°

EI-nummer: 4347109  
EAN: 3389110853582



Last ned produktdatablad for XU2N18PP341W 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application food and beverage
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XU2
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Thru beam
Materiale	Rustfritt stål
Line of sight type	90° lateral
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	-

### Komplementær

Kapslingsmateriale	Rustfritt stål : 304 CU
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Pluggbare inganger	Breaking test + programming
Kabelsammensetning	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kabelens ytre diameter	4,2 mm
Switching frequency	<= 500 Hz
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Diameter	18 mm

Lengde	78 mm
Vekt	0,27 kg
Sammensetning	Transmitter + receiver
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	UL CE CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	274 g
Forpakning 1 høyde	14,6 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months