

Mer om XU5M18MA230K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XU5M18MA230K

Fotocelle Ø18 direkte m/plugg

EI-nummer: 4350804
EAN: 3389110736595



Last ned produktdatablad for XU5M18MA230K 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | General purpose single mode |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XU5 |
| Sensor design | Sylindrisk M18 |
| Føler system | Diffus |
| Materiale | Metall |
| Line of sight type | Aksiell |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type spenningsforsyning | AC/DC |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Produktspesifikk applikasjon | - |

Komplementær

| | |
|------------------------|------------------------|
| Kapslingsmateriale | Fornikket messing |
| Materiale i linse | PMMA |
| Type utgang | Solid state |
| Switching frequency | <= 25 Hz |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| Maximum delay response | 20 ms |
| Maximum delay recovery | 20 ms |
| Oppsett | Sensitivity adjustment |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 95 mm |
| Vekt | 0,075 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Produktsertifikater | CSA CE UL |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 84 g |
| Forpakning 1 høyde | 6,6 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 4,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 22 |
| Forpakning 2 vekt | 2,1 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|