

## Mer om XUAH0214S

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XUAH0214S**

Fotocelle Ø8 mm motager m/plugg

EI-nummer: 4394146

EAN: 3389110427066

Last ned produktdatablad for XUAH0214S 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application assembly
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUA
Sensor design	Sylindrisk M8
Føler system	Thru beam
Materiale	Metall
Line of sight type	Aksiell
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 3 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand	2 m thru beam trenger en sender XUAH0203S

## Komplementær

Kapslingsmateriale	Fomiklet messing
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	4 m
Type utgang	Solid state
Tilleggsutganger	Without
Kabelsammensetning	3 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kabelens ytre diameter	3,5 mm
Status LED	1 LED ( Gul) for output state
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA ( overload and short-circuit protection)

Switching frequency	<= 2000 Hz
Maximum voltage drop	<1 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 10 mA no-load
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	0,25 ms
Maximum delay recovery	0,25 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Diameter	8 mm
Lengde	48 mm
Vekt	0,05 kg
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31 g
Forpakning 1 høyde	4,3 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months