

Mer om XUB0BNSNL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUB0BNSNL2

Fotocelle NPN 2m kabel OSI

EI-nummer: 4350505

EAN: 3389110148411



Last ned produktdatablad for XUB0BNSNL2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | General purpose multimode |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XUB |
| Sensor design | Sylindrisk M18 |
| Føler system | Multimode |
| Materiale | Metall |
| Line of sight type | Aksiell |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type spenningsforsyning | DC |
| Ledningsnett teknikk | 3-wire |
| Digitale utganger | NPN |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO or 1 NC programmable |
| Kabellengde | 2 m |
| Produktspesifikk applikasjon | - |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kapslingsmateriale | Fomikket messing |
| Materiale i linse | PMMA |
| Type utgang | Solid state |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Switching frequency | <= 250 Hz |
| Maximum delay first up | 200 ms |
| Maximum delay response | 2 ms |
| Maximum delay recovery | 2 ms |
| Oppsett | Self-teaching |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 64 mm |
| Vekt | 0,105 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | UL CE CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 128 g |
| Forpakning 1 høyde | 13,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 4 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 22 |
| Forpakning 2 vekt | 3,072 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |