

Mer om XUB4PAWL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUB4PAWL2

Plast direkt.PNP no 2m kab.90°

EI-nummer: 4354076
EAN: 3389110153422



Last ned produktdatablad for XUB4PAWL2 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | General purpose single mode |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XUB |
| Sensor design | Sylindrisk M18 |
| Føler system | Diffus |
| Materiale | Plast |
| Line of sight type | 90° lateral |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type spenningsforsyning | DC |
| Ledningsnett teknikk | 3-wire |
| Digitale utganger | PNP |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Kabellengde | 2 m |
| Produktspesifikk applikasjon | - |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kapslingsmateriale | PBT |
| Materiale i linse | PMMA |
| Type utgang | Solid state |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Switching frequency | <= 500 Hz |
| Maximum delay first up | 15 ms |
| Maximum delay response | 1 ms |
| Maximum delay recovery | 1 ms |
| Oppsett | Without sensitivity adjustment |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 76 mm |
| Vekt | 0,04 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | UL CE CSA |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 94 g |
| Forpakning 1 høyde | 13,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 9,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 4,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 22 |
| Forpakning 2 vekt | 2,523 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |