

## Mer om XUB4BNBL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XUB4BNBL2

### Metal direkt.NPN nc 2m kab.

EI-nummer: 4354086

EAN: 3389110155433



Last ned produktdatablad for XUB4BNBL2 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUB
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Diffus
Materiale	Metall
Line of sight type	Aksiell
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NC
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	-

### Komplementær

Kapslingsmateriale	Fomikket messing
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Switching frequency	<= 500 Hz
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Diameter	18 mm
Lengde	60 mm
Vekt	0,05 kg

### Miljø

Produktsertifikater	CE UL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
Forpakning 1 vekt	0,142 kg
Forpakning 1 høyde	1,300 dm
Forpakning 1 bredde	0,410 dm
Forpakning 1 lengde	0,950 dm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months