

Mer om XUBLBKCNM12T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUBLBKCNM12T

Laser Ø18 send metall M12

EI-nummer: 4317187

EAN: 3389119021050



 Last ned produktdatablad for XUBLBKCNM12T  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn	XUB
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Thru beam
Materiale	Metall
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Produktspesifikk applikasjon	-

Komplementær

Kapslingsmateriale	Forniklet messing
Materiale i linse	PMMA
Pluggbare inganger	Test by emission breaking
Switching frequency	<= 1500 Hz
Maximum delay first up	80 ms
Maximum delay response	0,4 ms
Maximum delay recovery	0,4 ms
Diameter	18 mm
Lengde	66 mm
Vekt	0,06 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CE CSA
Omgivelsestemperatur drift	-10..45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..70 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	1,117 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months