

## Mer om XUDA1PSMM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## XUDA1PSMM8

### Fiberfot.PNP no/nc optim.plugg

EI-nummer: 4321324  
EAN: 3389110160376

Last ned produktdatablad for XUDA1PSMM8 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application assembly
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor	Objekt
Sensor navn	XUD

##### Komplementær

Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor design	Fiber design
Kapslingsmateriale	PBT
Ledningsnett teknikk	3-wire
Type spenningsforsyning	DC
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Digitale utganger	PNP
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Kabelmateriale	PVC
Status LED	Instability: 1 LED ( Rød) Output state: 1 LED ( Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10,8..26,4 V DC
Strømforbruk	<= 50 mA ubelastet
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA ( overlastbeskyttelse) <= 100 mA ( kortslutningsvern)
Maximum voltage drop	<2 V ( closed)
Switching frequency	<= 1 kHz
Tilleggsutganger	Uten
Maximum delay first up	120 ms
Maximum delay response	0,5 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms
Produktkompatibilitet	Glass or plastic fibre optics 1 mm or 2.2 mm
Oppsett	Sensitivity adjustment with teach mode

Materiale i linse	PMMA
Dybde	10 mm
Høyde	65 mm
Bredde	40 mm
Vekt	0,04 kg
<b>Miljø</b>	
Stråling	Rød
Beskyttelse mot interferens	Uten
Produktsertifikater	CULus CE
IP-grad	IP64 optisk fiber Ø 1 mm i samsvar med IEC 529 IP65 optisk fiber Ø 2 mm i samsvar med IEC 529
Omgivelsestemperatur drift	-10..55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30..70 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 0.5 mm (f= 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	4,1 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	8,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	2,246 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months

