


Mer om XUFN05321

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XUFN05321 FIBERKABEL 2M DIREKTE

EI-nummer: 4307003
EAN: 3389110345308

Last ned produktdatablad for XUFN05321 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sensor navn	XUF
[Sn] nominelle føleavstand	0,07 m
End fitting type	, standard thread end fitting

Komplementær

Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor design	Fiber design
Produsert i	XUDA
Optisk fiber materialet	PMMA
Kappe	PE
Føler system	Diffuse
Optic fiber use	Generell bruk
Fiberlengde	2 m
Utvendig diameter	2,2 mm
Minimum bending radius	25 mm
Gjengetype	M6 x 0.75
Fiberkjerne	2 x Ø 1 mm
Vekt	0,03 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..80 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 1.5 mm (f= 10..55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP64 i samsvar med IEC 60529 IP641 i samsvar med NF C 20-010

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1

Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months