

Mer om XUM8ANCNM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XUM8ANCNM8****Fotocelle direkt BGS 0,3m NPN M8**

EI-nummer: 4300617

EAN: 3389119060998

Last ned produktdatablad for XUM8ANCNM8 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUM
Sensor design	Miniature
Føler system	Diffuse with background suppression
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Rød diffuse with background suppression
[Sn] nominelle føleavstand	0,3 m diffuse with background suppression

Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PC
Maksimum føleavstand	0,3 m diffuse with background suppression
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Status LED	1 LED (grønn) for instability 1 LED (Orange) for output state
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Maximum v voltage drop	<2 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	<= 20 mA ubelastet
Maximum delay first up	100 ms

Maximum delay response	1 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment by potentiometer
Dybde	20 mm
Høyde	33 mm
Lengde	11 mm
Bredde	11 mm
Vekt	0,065 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE CURus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Imunitet	3000 lux natural light 3000 lux incandescent light
Vibrasjonsmotstand	20 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months