

## Mer om XUVK0252S

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XUVK0252S

### Gfl.fotocell etikett infrarød

EI-nummer: 4394166

EAN: 3389110732900

Last ned produktdatablad for XUVK0252S 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUV
Sensor design	Gaffel
Føler system	Thru beam
Stråling	Infrarød
Type innstillinger	Without
Passage width	2 mm
Passage depth	50 mm
Materiale	Metall
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP and NPN
Diskret utgangsfunksjon	2 NO / NC programmerbar
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8 adjustable through 90°, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	Detection of labels
[Sn] nominelle føleavstand	2 mm

##### Komplementær

Oppsett	Teach mode
Kapslingsmateriale	Sinklegering
Materiale i linse	Glass
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Status LED	Sensor ready: 1 LED (grønn) Read error: 1 LED (Rød) Output state: 1 LED (Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 25 kHz

Maximum voltage drop	<1.5 V (closed state)
Output clamping resistor	10 kOhm
Strømforbruk	<= 50 mA ubelastet
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,1 ms
Maximum delay recovery	0,1 ms
Dybde	90 mm
Høyde	20 mm
Bredde	20 mm
Vekt	0,085 kg
<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	0..55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	3,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	6,344 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

**Contractual warranty**

Garanti

18 months