

Mer om XUVR1218NANM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUVR1218NANM8

Fotocelle, gaffel, 120x180, NO, NPN

EI-nummer: 4394180

EAN: 3389119040822

Last ned produktdatablad for XUVR1218NANM8 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Photo-electric sensor |
| Sensor navn | XUVR |
| Sensor design | Gaffel |
| Føler system | Thru beam |
| Stråling | Rød LED, modulert |
| Passage width | 180 mm |
| Passage depth | 120 mm |
| Materiale | Metall/plast |
| Type spenningsforsyning | DC |
| Ledningsnett teknikk | 3-wire |
| Digitale utganger | NPN |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NO |
| Elektrisk tilkobling | 1 hannkontakt M8, 3 pins |
| Produktspesifikk applikasjon | Detection on small conveyor |
| [Sn] nominelle føleavstand | 180 mm |

Komplementær

| | |
|------------------------|--|
| Kapslingsmateriale | Painted aluminium and polyamide/glass |
| Tilfeldig diameter | 1 mm |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Type utgang | Solid state |
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |
| [Us] merkespenning | 12 - 24 V DC med reverse polarity protection |
| Spenningsgrenser | 10...30 V DC |
| Svitsjekapasitet i mA | 100 mA (overload and short-circuit protection) |
| Switching frequency | 4000 Hz |
| Maximum v oltagte drop | <1,5 V (lukket tilstand) |
| Strømforbruk | < 20 mA ubelastet |
| Vekt | 0,19 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktsertifikater | CE UL CSA |
| Omgivelsestemperatur drift | -10..60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40..80 °C |
| Imunitet | 10000 lux natural light 5000 lux incandescent bulb |
| Vibrasjonsmotstand | 7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| IP-grad | IP65 IP67 |

Packing Units

| | |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt | 0,190 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,310 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,017 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,155 dm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|