

Mer om XUVU06M3PSNM8

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**XUVU06M3PSNM8**

Ultralydsensor gaffel transp.PNP e.teach

EI-nummer: 4308128

EAN: 3606480502750

Last ned produktdatablad for XUVU06M3PSNM8 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUV
Sensor design	Gaffel
Føler system	Thru beam
Stråling	Ultrasonic
Type innstillinger	With
Passage width	3 mm
Passage depth	69 mm
Materiale	Metall
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	Detection of transparent labels
[Sn] nominelle føleavstand	3 mm thru beam

Komplementær

Oppsett	Numeric potentiometer
Kapslingsmateriale	Sinkelgering
Materiale i linse	PC
Nøyaktighet	+/- 0.20 mm at 120 m/min
Minimum label length	2 mm
Minimum distance between labels	2 mm
Maximum passing speed of object	180 m/min
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Status LED	Output state: 1 LED (Gul) Adjustment mode and keypad locking: 1 LED (Rød)

[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10..30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (closed state)
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,3 ms
Dybde	47 mm
Høyde	92,5 mm
Bredde	18 mm
Vekt	0,13 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur drift	5..55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	162 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	7,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	2,616 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti

18 months