

## Mer om XUX2APANM12R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XUX2APANM12R

### XUX motta.PNP no m/plugg

EI-nummer: 4350474

EAN: 3389110170290



Last ned produktdatablad for XUX2APANM12R 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor receiver
Sensor navn	XUX
Sensor design	Compact 92 x 71
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Elektrisk tilkobling	1 male connector M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand	40 m thru beam trenger en sender XUXOAKSAM12T

### Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	60 m thru beam
Type utgang	Solid state
Tilleggsutganger	Without
Status LED	1 LED ( Gul ) for output state 1 LED ( grønn ) for tilførsel
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...36 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 250 Hz
Maximum voltage drop	<1.5 V (closed state)

<b>Strømforbruk</b>	<= 35 mA no-load
<b>Maximum delay first up</b>	15 ms
<b>Maximum delay response</b>	2 ms
<b>Maximum delay recovery</b>	2 ms
<b>Oppsett</b>	Sensitivity adjustment
<b>Dybde</b>	77 mm
<b>Høyde</b>	92 mm
<b>Bredde</b>	31 mm
<b>Vekt</b>	0,2 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Produktsertifikater</b>	UL CE CSA
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..55 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40..70 °C
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10..55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
<b>Støtmotstand</b>	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
<b>IP-grad</b>	IP65 double insulation i samsvar med IEC 60529 IP67 double insulation i samsvar med IEC 60529
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	187 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	4,1 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	9,6 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	13 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months